



BO420112

A

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x emal. blacha do piecz.
do czysz.pyrolit
1 x Brytfanka szklana
1 x Ruszt do pieczenia

Wyposażenie dodatkowe

BA016105:

Prowadnica teleskopowa

BA026115:

Blacha do piekarnika 60cm

BA036105:

Ruszt chromowany do piek. 60 cm

BA046117:

Szklane naszynie do pieczenia

BA056115:

Grzałka (do piekarnika szer. 60 cm)

BA056133:

Kamień do pieczenia(do piekarnika 60 cm)

BA226105:

Blacha do pieczenia gł. 30 mm

BS020002:

Łopatką do pizzy

GN340230:

Brytfanna alu GN 2/3 wys 165 mm, non-sti

Akcesoria instalacyjne

Piekarnik Seria 400

60 x 60 cm, Zawiasy: Prawostronnie, Stal szlachetna za szkłem

BO420112

Czyszczenie pyrolityczne

9 metod pieczenia z funkcją pieczenia na kamieniu

Dotykowy wyświetlacz TFT

Urządzenie bez panelu kontrolnego z

wbudowanym modulem sterującym

Elektroniczne sterowanie temperatury od 50 °C do 300 °C

Pojemność netto 76 l

Metody grzania

Gorące powietrze

Gorące powietrze ECO Grzałka górna + grzałka dolna

Grzałka górna Grzałka dolna Gorące

powietrze+ grzałka dolna Pełnopowierzchniowy

grill + cyrkulacja powietrza

Pełnopowierzchniowy grill Funkcja pieczenia na kamieniu

Obsługa

Automatycznie otwierane drzwi

Sterowanie pokrętkami i dotykowym

wyświetlaczem TFT

Czytelne wyświetlanie tekstu

Możliwość zapamiętania własnych przepisów

Informacja o ustawieniach i aktualnych

warunkach pieczenia

Otwierane na bok drzwi pod kątem 180°

Wyposażenie

Wtyczka do kamienia do pieczenia pizzy lub chleba

Wskaźnik aktualnej temperatury

Szybkie nagrzewanie

60 W halogenowe górne oświetlenie

Emaliowane drabinki boczne na 4 poziomach,

przystosowane do pyrolizy

Integracja z siecią domową dla usług

serwisowych (Home Connect) za

pośrednictwem połączenia kablowego LAN

(zalecane) lub bezprzewodowego przez Wi-Fi.

Korzystanie z funkcji Home Connect zależy od

usług Home Connect, które nie są dostępne w

każdym kraju. Więcej informacji można uzyskać

pod adresem home-connect.com.

Bezpieczeństwo

Termicznie izolowane drzwi ze szkła

czterowarstwowego

Zabezpieczenie przed dziećmi

Wyłącznik bezpieczeństwa

Chłodzenie obudowy

Czyszczenie

Czyszczenie pyrolityczne

Emalia Gaggenau

Katalizator powietrza

Wskazówki projektowe

Brak możliwości zamiany sposobu otwierania drzwi

Front urządzenia wystaje 47 mm poza wnękę zabudowy.

Przy zamontowanym uchwycie front wystaje poza zabudowę meblową 94 mm.

Należy wziąć pod uwagę kąt otwierania drzwi (wraz z uchwytem) w przypadku usytuowania piekarnika w sąsiedztwie z szufladami. Przy zabudowie piekarnika w szafkach narożnych, należy uwzględnić 90° kąt otwarcia drzwi piekarnika.

Dla zachowania 550 mm głębokości instalacyjnej, kable przyłączeniowe należy poprowadzić po skośnej krawędzi prawego dolnego rogu obudowy

Gniazdko elektryczne musi być umiejscowione poza obszarem wnęki do zabudowy

Port LAN znajduje się z tyłu w prawym górnym rogu.

Dane techniczne / Podłączenie

Klasa efektywności energetycznej A w zakresie klas efektywności energetycznej od A+++ do D.

Moc przyłączeniowa: 3.7 kW

Należy zaplanować kabel zasilający.

Tryb gotowości / stan zużycia energii w 0.7 W.

Zużycie energii w trybie gotowości / wyświetlanie 0.5 W.

Pobór mocy w trybie gotowości / sieć 1.4 W.

Czas czuwania / wyświetlania 20 min.

Czas czuwania / wyłączenie wyświetlacza 20 min.

Czas automatycznego czuwania / sieć 20 min.

Zaplanuj kabel LAN.

